



# ARREFECIMENTO POR NEBULIZAÇÃO



Modelo				
<b>AVM-26P</b>				
Ventilador de nebulização				
Modelo móvel com rodas				
<b>Opção de Controle</b>				
Comando fixo - Modo Manual				
Comando Fixo & Remote Control				
<b>Certificado</b>				
ISO9001:2008				
<b>Tensão (VAC))</b>	<b>Frequência (Hz)</b>	<b>Consumo (W/max)</b>	<b>Caudal m<sup>3</sup>/h</b>	<b>Consumo (Amp)</b>
230	50	165 -230	5000/7500	1
<b>Rotações (RPM)</b>	<b>Velocidades</b>	<b>Gota Névoa</b>	<b>Saida Névoa</b>	<b>Dimensões</b>
1080/1400	3	<10µm	Ajustável	2000*700*560
<b>Saida Ar (mm)</b>	<b>Alcance (metros)</b>	<b>Área m<sup>2</sup></b>	<b>Oscilação</b>	<b>Inclinação</b>
650	8	30	90°	30°
<b>Entrada água</b>	<b>Tanque (Litros)</b>	<b>Tanque Plastico</b>	<b>Consumo Água</b>	<b>Nebulização</b>
Manual	30	Inquebrável	5 L/h	7/h
<b>Protecção Motor</b>	<b>Altura Ajustável</b>	<b>Ruido(dB)</b>	<b>Base Metal</b>	<b>Cor Preto</b>
Salpicos água	1700/2000	53-69	Lacado	Lacado
<b>Peso Liquido</b>	<b>Peso Bruto</b>	<b>Embalagem</b>	<b>Contentor 20"</b>	<b>Contentor 40"</b>
32.50	35.50	0.24CBM	120	280

Humidade Ideal		
<b>Pessoas</b> 70-80%	<b>Vegetais</b> 40-70%	<b>Flores</b> 40-50%

Temperatura Exterior °C	Percentagem Humidade			
	40%	50%	60%	70%
30	22,5	24	25	26,5
35	26,5	28,5	30	31,5
40	31	32,5	34,5	36
45	35			

**Aplicações.:** Esplanadas , Inventos ao ar livre, Fábricas, Panificadoras, AgroIndustria.  
Reduz a temperatura, a electricidade estactica, afasta os insectos, têm um consumo reduzido.

