



ARREFECIMENTO POR NEBULIZAÇÃO



Modelo	
AWI-108P	
Kit Nebulização	
Modelo Móvel	
Opção de Controle	
Comando fixo	
Modo Manual & Automático	
Certificado	



Tensão (VAC)	Frequência (Hz)	Consumo (W/max)	Pressão bar	Consumo (Amp)
230	50	120	60 bar/860Psi	0.52
Rotações (RPM)	Débito L/min	Gota Névoa	Entrada água	Pressão Névoa
1200	0,5	<5µm	Automático	Ajustável
Comando	Encaixe Tubo	Área m ²	Montagem	Medidas (mm)
Digital	Rápido	30	Mural Parede	380*180*450
Bicos Nebulizador	Bico Nebulizador	Tubo Nylon (mt)	Tubo Nylon (mm)	Abraçadeiras
10	0.10 Ø	15	9.35	15
Trabalho Contínuo	Ligador Bico	Fim Linha	Filtro	Peso Kg
12h	9	1	1	12

Humidade Ideal		
Pessoas 70-80%	Vegetais 40-70%	Flores 40-50%

Temperatura Exterior °C	Percentagem Humidade			
	40%	50%	60%	70%
30	22,5	24	25	26,5
35	26,5	28,5	30	31,5
40	31	32,5	34,5	36
45	35			

Aplicações.: Esplanadas , Inventos ao ar livre, Telheiros, AgroIndustria.

Reduz a temperatura, a electricidade estactica, afasta os insectos, têm um consumo reduzido.

